






# P40

## PC POS

### All-In-One

-  **Display orizzontale o verticale**  
di facile montaggio.
-  **Design compatto e salvaspazio**  
moderno, dalle linee sottili e professionali.
-  **Interfacce**  
ricca dotazione di porte I/O.



## CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **P40** Pulse by Orderman Italia si adatta facilmente ad ogni spazio. Il display può essere posizionato anche in verticale per una soluzione minikiosk, disponibile in due colori, bianco e nero, si adatta ad ogni esigenza estetica e funzionale.


Il nuovissimo processore Celeron adottato, sommato all'architettura di ultima generazione, consentono a questo PC POS delle prestazioni eccellenti anche nella sua versione entry level. Dalle linee di design particolari ma allo stesso tempo sobrie, il nuovo P40 rappresenta l'attuale stato dell'arte nel segmento POS.



montaggio portrait

Modello		P40 J4125	P40 i5
Processore		Intel Celeron Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz	Intel Core i5
		Intel Gemini Lake SoC / AMI	Intel Kaby Lake SoC / AMI
Memoria di sistema		4GB SO-DIMM, DDR4 2400 MT/s (fino a 16GB, opzionale)	8GB SO-DIMM DDR4 2133MHz x2 fino a 128 GB (opzionale)
Memoria fisica (SSD2,5")		2.5" SATA III SSD 64GB (HDD 500GB & SSD 128GB, opzionale)	2.5" SATA III SSD 64GB (HDD 500GB & SSD 128GB, opzionale)
Display	Dimensione	15" WLED retroilluminato	
	Risoluzione	1024 x 768 pixel	
	Luminosità	350 cd/m2	
Schermo touch		True Flat Capacitivo PCAP 10 Point Multi-touch	
Unità grafica		Intel UHD Graphics 600	Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620
		4 x USB 3.0	6 x USB 3.0
Porte I/O		2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)	1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)
		1 x USB 2.0 (inclusa porta per display)	
		seriale 6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)	
		1 x LPT/IEEE 1284(DB25)	
		1 x Audio-out / 3.5mm	
		2 x DisplayPort (incluso 1 x USB/Power Delivery +12V)	1 x DisplayPort (incluso 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)
		1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)	
		1 x m.2 NVMe, 1 x m.2 WiFi & Bluetooth (opzionale)	1 x mini PCI-e
		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)	
		CE, FCC	
Ambiente	Temperatura operativa	0°C ~ 50°C	
	Umidità in operatività	Umidità relativa dal 10% all'90%	
Sistemi operativi supportati		Windows 10 IoT Enterprise Entry	Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End, POSReady 7
Dimensioni (L x P x A)		362 x 243 x 333 mm	
Peso		Peso netto 5,3 Kg	
Accessori opzionali	Display secondario touch	10" o 15" LCD touch capacitivo (USB Port x 1)	
	Display secondario LCD	10" o 15" LCD (USB Port x 1)	
	Display cliente	VFD 20x2	
	Letture carte	Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level I	
	Letture Dallas	MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks Dallas Reader (i-button)	


## PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente 15"



Display cliente VFD"



Letture MSR



Interfacce